



OPIS PRODUKTU

Króćce do węża pod nakrętką obrotową to elementy złączne służące do podłączania [przewodów i węży pneumatycznych](#) (i innych mediów roboczych).

Temperatura robocza: 0 °C do +70 °C.

Ciśnienie robocze: do 16 bar.

Cechy: prosty i łatwy montaż z wykorzystaniem tzw. końcówki choinkowej.

Sposób podłączenia przewodu: nasunąć przewód na końcówkę. Zaleca się lekkie podgrzanie przewodu dla ułatwienia nasunięcia. Dla zabezpieczenia przewodu przed wysunięciem zaleca się stosowanie [opasek zaciskowych](#).

Demontaż przewodu: zaleca się rozcięcie przewodu.

Uwaga: Konstrukcja tulei i nakrętek mocujących różni się w zależności od producenta i materiału. Nie zaleca się mieszania poszczególnych części z innymi producentami lub materiałami.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
Ciezar	0,0077 KG
Waga	0,012 kg
Waga	0,1 kg
Ciezar	0,075 KG
Ciezar	0,0091 KG
Ciezar	0,011 KG
Ciezar	0,018 KG
Gwint G	G 1/8"
Ciezar	0,031 KG
Waga	0,019 kg

Nr kat.

356BEB55D88B4B8DAD4F31A70B8F59C6

Data wygenerowania podsumowania: 19.04.2024r, g. 23:15