



Złączka kątowa wtykowa G1/4-6 (oring)



Numer artykułu SKU:
IQSL146G

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

ZŁĄCZE WTYKOWE KĄTOWE G1/4"-6 MM, STANDARD IQS

- **Materiały:**
korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)
- **Zalecane temperatury pracy:**
-20°C do maks. + 80°C
- **Zalecane ciśnienie robocze:**
-0,95 do 20 barów
- **Media robocze:**
sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)
- **Zalety:**
duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,013 kg
Rodzaj gwintu	G
Średnica zewnętrzna D	6 mm
Gwint	1/4

Nr kat.	IQSL146G
EAN-13	4050571378523

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 05:08