



Łącznik wtykowy redukcyjny 14-6 metalowy



**Numer artykułu SKU:
RIB660614C**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Typoszereg Topline, C i CV

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelka: NBR (typoszereg CV: Viton) pierścien zwalniający: Mosiadz niklowany (typoszereg Topline: tworzywo sztuczne)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +70°C (typoszereg CV: maks. +150°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar

Typoszereg stal szlachetna

Materiały:

Korpus: Stal szlachetna (316), uszczelka: Viton, pierścien zwalniający: Stal szlachetna (316)

Zakres temperatury:

-15°C do maks. +110°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 18 bar

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

Opis:

Te przyłącza nie mogą być łączone z innymi typoszeregami. Prosimy o sprawdzenie lub ponowne pytanie. W razie wątpliwości proszę zastosować typ IQSG H

*alternatywnie - patrz też typy IQSG ... ES

DANE TECHNICZNE

Waga	0,036 kg
Cisnienie robocze	-0,95 do 15 bar
Typoszereg	typoszereg C
D1	14 mm
Średnica zewnętrzna D	6 mm

Nr kat.	RIB660614C
EAN-13	4050571586539