



OPIS PRODUKTU

Króćce do węża pod nakrętkę obrotową to elementy złączne służące do podłączania przewodów i węży pneumatycznych (i innych mediów roboczych).

Ciśnienie robocze: do 40 bar

Cechy:

- Prosty i łatwy montaż z wykorzystaniem tzw. końcówki choinkowej,
- dla zabezpieczenia węża przed wysunięciem zaleca się stosowanie opasek zaciskowych.

Sposób podłączenia przewodu:

Nasunąć przewód na końcówkę. Zaleca się lekkie podgrzanie przewodu dla ułatwienia nasunięcia.

Dla zabezpieczenia przewodu przed wysunięciem zaleca się stosowanie opasek zaciskowych.

Demontaż przewodu:

Zaleca się rozcięcie przewodu.

Uwaga:

Konstrukcja tulei i nakrętek mocujących różni się w zależności od producenta i materiału.

Nie zaleca się mieszania poszczególnych części z innymi producentami lub materiałami.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg
Ciezar	0,0077 KG
Waga	0,012 kg
Waga	0,1 kg
Ciezar	0,075 KG
Ciezar	0,0091 KG
Ciezar	0,011 KG
Ciezar	0,018 KG
Ciezar	0,031 KG
Waga	0,019 kg
Waga	0,035 kg

Nr kat.	1BA9749913C8484187D826FA59E7A8F2
---------	----------------------------------

Data wygenerowania podsumowania: 26.04.2024r, g. 14:14