AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka nierdzewna, redukcja, gwint wewnętrzny × gwint zewnętrzny, class 150 1/4"×1/8", korpus ze stali nierdzewnej, seria 2033 (2033002) – Sferaco



Numer artykułu SKU: 2033002

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

sferaco VALVES & FITTINGS

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

DN	8
Typ przyłącza	Mufa / nypel z gwintem G wg. ISO 228
PN	20
Temperatura maksymalna	180°C
Temperatura minimalna	-25°C
Długość zabudowy	27
Maksymalne ciśnienie wejściowe	16 bar
Typ gwintu	walcowy
Min. ciśnienie wejściowe	-0,99 bar
Minimalna temperatura	-20°C
Maksymalna temperatura	80°C
Przyłącza gwintowane	1/8
Złącze wtykowe	5 mm

Nr kat.	2033002

Data wygenerowania podsumowania: 23.11.2026r, g. 12:04