



Przepustnica z napędem elektrycznym DN150-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLZ150/16BBBELI) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ150/16BBBELI**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

| Nazwa  | Wartość   |
|--|---|
| Forma konstrukcyjna                            | Kłapa międzykolnierzowa   |
| Wykonanie                                      | Standard  |
| Złącze kolnierzowe                             | DN150-PN16 (DIN/EN)   |
| Tworzywo obudowy                               | GGG40   |
| Tworzywo podkładki                             | Stal szlachetna   |
| Tworzywo kolnierza                             | NBR   |
| Srednica nominalna                             | 150 mm  |
| Długość montażowa                              | 56 mm   |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 16 bar  |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)     | 10 bar  |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)  | 10 bar  |
| Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)      | 10 bar  |
| Temperatura czynnika                           | +5 do +85 gc  |
| Obszary zastosowania                           | Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morską, woda basenowa |
| Czas nastawiania                               | 34 s  |
| Napędy wymienne                                | ELU 230-6   |



|        | Nazwa | Wartość     |
|--------|-------|-------------|
| ECLASS |       | 5.1         |
| GRUPA  |       | 27-29-00-00 |

---

## DANE TECHNICZNE

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | KLZ150/16BBBELI |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:37