



Przepustnica z napędem elektrycznym DN32-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLA32/16BBBELI) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU:
KLA32/16BBBELI

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa kolnierzowa
Wykonanie	Standard
Złącze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	32 mm
Długość montażowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
Czas nastawiania	9 s
Napędy wymienne	ELU 230-2
ECLASS	5.1

	Nazwa	Wartość
GRUPA		27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA32/16BBBELI

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:02