AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem elektrycznym DN50-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLA50/16BBBELI) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLA50/16BBBELI

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Klapa kolnierzowa
Wykonanie	Standard
Zlacze kolnierzowe	DN50-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	50 mm
Dlugosc montazowa	43 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, weglowodory, woda morska, woda basenowa
Czas nastawiania	9 s
Napedy wymienne	ELU 230-2
ECLASS	5.1

Nazwa	Wartość
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLA50/16BBBELI

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10