



Przepustnica z napędem elektrycznym DN50-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLA50/16BBCELI) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLA50/16BBCELI**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

| Nazwa | Wartość |
|--|--|
| Forma konstrukcyjna | Kłapa kolnierzowa |
| Wykonanie | Standard |
| Złącze kolnierzowe | DN50-PN16 (DIN/EN) |
| Tworzywo obudowy | GGG40 |
| Tworzywo podkładki | Stal szlachetna |
| Tworzywo kolnierza | FKM |
| Srednica nominalna | 50 mm |
| Długość montażowa | 43 mm |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 6 bar |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 6 bar |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych) | 6 bar |
| Temperatura czynnika | +5 do +180 gc |
| Obszary zastosowania | Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne |
| Czas nastawiania | 9 s |
| Napedy wymienne | ELU 230-2 |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA50/16BBCELI

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:23