



Przepustnica z napędem elektrycznym DN65-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLA65/16BBBELI) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLA65/16BBBELI**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa kolnierzowa
Wykonanie	Standard
Złącze kolnierzowe	DN65-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	65 mm
Długość montażowa	46 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
Czas nastawiania	9 s
Napędy wymienne	ELU 230-3
ECLASS	5.1

	Nazwa	Wartość
GRUPA		27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA65/16BBBELI

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:55