



Przepustnica z napędem elektrycznym DN150-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLA150/16BBCELI) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:**  
**KLA150/16BBCELI**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa kolnierzowa
Wykonanie	Standard
Złącze kolnierzowe	DN150-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	150 mm
Długość montażowa	56 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	6 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorące, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Czas nastawiania	34 s
Napędy wymienne	ELU 230-6
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA150/16BBCELI

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:27