



Przepustnica z napędem elektrycznym DN25-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLZ25/16BBBELI140) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ25/16BBBELI140**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

| Nazwa  | Wartość   |
|--|---|
| Forma konstrukcyjna                            | Kłapa międzykolnierzowa   |
| Wykonanie                                      | Czas nastawienia 140 s.   |
| Złącze kolnierzowe                             | DN25-PN16 (DIN)   |
| Tworzywo obudowy                               | GGG40   |
| Tworzywo podkładki                             | Stal szlachetna   |
| Tworzywo kolnierza                             | NBR   |
| Srednica nominalna                             | 25 mm   |
| Długość montażowa                              | 33 mm   |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 16 bar  |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)     | 16 bar  |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)  | 10 bar  |
| Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)      | 10 bar  |
| Temperatura czynnika                           | +5 do +85 gc  |
| Obszary zastosowania                           | Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa |
| Czas nastawiania                               | 140 s   |
| Napędy wymienne                                | ELU 230-2-140   |



|        | Nazwa | Wartość     |
|--------|-------|-------------|
| ECLASS |       | 5.1         |
| GRUPA  |       | 27-29-00-00 |

---

## DANE TECHNICZNE

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | KLZ25/16BBBELI140 |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:59