AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica z napędem elektrycznym DN50-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLZ50/16BBBELI140) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU: KLZ50/16BBBELI140**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Klapa miedzykolnierzowa |
| Wykonanie | Czas nastawienia 140 s. |
| Zlacze kolnierzowe | DN50-PN16 (DIN/EN) |
| Tworzywo obudowy | GGG40 |
| Tworzywo podkladki | Stal szlachetna |
| Tworzywo kolnierza | NBR |
| Srednica nominalna | 50 mm |
| Dlugosc montazowa | 43 mm |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 16 bar |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 16 bar |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych) | 10 bar |
| Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych) | 10 bar |
| Temperatura czynnika | +5 do +85 gc |
| Obszary zastosowania | Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, weglowodory, woda morska, woda basenowa |
| Czas nastawiania | 140 s |
| Napedy wymienne | ELU 230-2-140 |

| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLZ50/16BBBELI140 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10