AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica z napędem elektrycznym DN25-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLZ25/16BBCELIBSR) - Koly Deutschland



## Numer artykułu SKU: KLZ25/16BBCELIBSR

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Klapa miedzykolnierzowa |
| Wykonanie | Battery Safety Return |
| Zlacze kolnierzowe | DN25-PN16 (DIN) |
| Tworzywo obudowy | GGG40 |
| Tworzywo podkladki | Stal szlachetna |
| Tworzywo kolnierza | FKM |
| Srednica nominalna | 25 mm |
| Dlugosc montazowa | 33 mm |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 10 bar |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 10 bar |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych) | 10 bar |
| Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych) | 10 bar |
| Temperatura czynnika | +5 do +180 gc |
| Obszary zastosowania | Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne |
| Czas nastawiania | 9 s |
| Napedy wymienne | ELU 230-2-BSR |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLZ25/16BBCELIBSR |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10