



Przepustnica z napędem elektrycznym DN32-PN16 (DIN) DN40/PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLZ32-40/16BBCELIBSR) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ32-40/16BBCELIBSR**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa międzykolnierzowa
Wykonanie	Battery Safety Return
Złącze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Połączenie kolnierzowe (opcjonalne)	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	40 mm
Szerokosc nominalna (opcjonalnie)	32 mm
Długosc montazowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Czas nastawiania	9 s
Napedy wymienne	ELU 230-2-BSR

	Nazwa	Wartość
ECLASS		5.1
GRUPA		27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ32-40/16BBCELIBSR

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:24