



Przepustnica z napędem elektrycznym DN200-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLZ200/16BBCELIBSR) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ200/16BBCELIBSR**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa międzykolnierzowa
Wykonanie	Battery Safety Return
Złącze kolnierzowe	DN200-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	200 mm
Długość montażowa	60 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	8 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	8 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorące, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Czas nastawiania	58 s
Napędy wymienne	ELU 230-7-BSR
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00



---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ200/16BBCELIBSR
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:23