



Przepustnica z napędem elektrycznym DN40-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLA40/16BBBELIBSR) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLA40/16BBBELIBSR**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa kolnierzowa
Wykonanie	Battery Safety Return
Złącze kolnierzowe	DN40-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	40 mm
Długość montażowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
Czas nastawiania	9 s
Napędy wymienne	ELU 230-2-BSR
ECLASS	5.1

	Nazwa	Wartość
GRUPA		27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA40/16BBBELIBSR

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 22:20