



Przepustnica z napędem elektrycznym DN200-PN10 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLA200/10BBCELIBSR) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU:
KLA200/10BBCELIBSR

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa kolnierzowa
Wykonanie	Battery Safety Return
Złącze kolnierzowe	DN200-PN10 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	200 mm
Długość montażowa	60 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	6 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Czas nastawiania	58 s
Napedy wymienne	ELU 230-7-BSR
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA200/10BBCELIBSR

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:59