AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica z napędem elektrycznym DN200-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLA200/16BBAELIBSR) - Koly Deutschland



## Numer artykułu SKU: KLA200/16BBAELIBSR

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Klapa kolnierzowa |
| Wykonanie | Battery Safety Return |
| Zlacze kolnierzowe | DN200-PN16 (DIN/EN) |
| Tworzywo obudowy | GGG40 |
| Tworzywo podkladki | Stal szlachetna |
| Tworzywo kolnierza | EPDM |
| Srednica nominalna | 200 mm |
| Dlugosc montazowa | 60 mm |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 6 bar |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 6 bar |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych) | 8 bar |
| Temperatura czynnika | -10 do +110 gc |
| Obszary zastosowania | Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| Czas nastawiania | 58 s |
| Napedy wymienne | ELU 230-7-BSR |
| ECLASS | 5.1 |

| Nazwa | Wartość |
| --- | --- |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
| --- | --- |
| **Nr kat.** | KLA200/16BBAELIBSR |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10