



Przepustnica z napędem elektrycznym DN80-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLZ80/16BBBELIDPS) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ80/16BBBELIDPS**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa międzykolnierzowa
Wykonanie	System pozycjonowania 0-10V / 4-20mA
Złącze kolnierzowe	DN80-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	80 mm
Długość montażowa	46 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morską, woda basenowa
Czas nastawiania	13 s
Napędy wymienne	ELU 230-4-DPS



	Nazwa	Wartość
ECLASS		5.1
GRUPA		27-29-00-00

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ80/16BBBELIDPS
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:06