



Przepustnica z napędem elektrycznym DN100-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLZ100/16BBCELIDPS) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLZ100/16BBCELIDPS**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa międzykolnierzowa
Wykonanie	System pozycjonowania 0-10V / 4-20mA
Złącze kolnierzowe	DN100-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkładki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	100 mm
Długość montażowa	52 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Cisnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorące, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Czas nastawiania	13 s
Napędy wymienne	ELU 230-4-DPS
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLZ100/16BBCELIDPS
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:10