AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem elektrycznym DN32-PN16 (DIN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLA32/16BBAELIDPS) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLA32/16BBAELIDPS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Klapa kolnierzowa
Wykonanie	System pozycjonowania 0-10V / 4-20mA
Zlacze kolnierzowe	DN32-PN16 (DIN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	32 mm
Dlugosc montazowa	33 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	12 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	10 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Czas nastawiania	9 s
Napedy wymienne	ELU 230-2-DPS
ECLASS	5.1

Nazwa	Wartość
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLA32/16BBAELIDPS

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:10