AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem elektrycznym DN80-PN16 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, FKM (KLA80/16BBCELIDPS) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLA80/16BBCELIDPS

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Klapa kolnierzowa
Wykonanie	System pozycjonowania 0-10V / 4-20mA
Zlacze kolnierzowe	DN80-PN16 (DIN/EN)
Tworzywo obudowy	GGG40
Tworzywo podkladki	Stal szlachetna
Tworzywo kolnierza	FKM
Srednica nominalna	80 mm
Dlugosc montazowa	46 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	6 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	6 bar
Temperatura czynnika	+5 do +180 gc
Obszary zastosowania	Gorace, suche powietrze lub gaz, media specjalne
Czas nastawiania	13 s
Napedy wymienne	ELU 230-4-DPS
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLA80/16BBCELIDPS

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 08:11