AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica z napędem elektrycznym DN50-PN25 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLZ50/25BBAELI) - Koly Deutschland



## Numer artykułu SKU: KLZ50/25BBAELI

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Forma konstrukcyjna | Klapa miedzykolnierzowa |
| Wykonanie | Standard |
| Zlacze kolnierzowe | DN50-PN25 (DIN/EN) |
| Tworzywo kolnierza | EPDM |
| Srednica nominalna | 50 mm |
| Dlugosc montazowa | 43 mm |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 25 bar |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 25 bar |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych) | 25 bar |
| Temperatura czynnika | -10 do +110 gc |
| Obszary zastosowania | Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| Czas nastawiania | 13 s |
| Napedy wymienne | ELU 230-4 |
| ECLASS | 5.1 |
| GRUPA | 27-29-00-00 |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLZ50/25BBAELI |

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:10