AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem elektrycznym DN50-PN25 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLA50/25BBBELI) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLA50/25BBBELI

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Klapa kolnierzowa
Wykonanie	Standard
Zlacze kolnierzowe	DN50-PN25 (DIN/EN)
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	50 mm
Dlugosc montazowa	43 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	16 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, weglowodory, woda morska, woda basenowa
Czas nastawiania	13 s
Napedy wymienne	ELU 230-4
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLA50/25BBBELI

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:34