



Przepustnica z napędem elektrycznym DN65-PN25 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLA65/25BBAELI) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLA65/25BBAELI**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa kolnierzowa
Wykonanie	Standard
Złącze kolnierzowe	DN65-PN25 (DIN/EN)
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	65 mm
Długosc montazowa	46 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	16 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Czas nastawiania	13 s
Napedy wymienne	ELU 230-4
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA65/25BBAELI

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:35