



Przepustnica z napędem elektrycznym DN50-PN25 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLZ50/25BBAELIBSR) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ50/25BBAELIBSR**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa międzykolnierzowa
Wykonanie	Battery Safety Return
Złącze kolnierzowe	DN50-PN25 (DIN/EN)
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	50 mm
Długość montażowa	43 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	25 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	25 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	25 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Czas nastawiania	13 s
Napędy wymienne	ELU 230-4-BSR
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ50/25BBAELIBSR

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 03:26