



Przepustnica z napędem elektrycznym DN150-PN25 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLZ150/25BBAELIBSR) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ150/25BBAELIBSR**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

| Nazwa  | Wartość   |
|--|---|
| Forma konstrukcyjna                            | Kłapa międzykolnierzowa   |
| Wykonanie                                      | Battery Safety Return   |
| Złącze kolnierzowe                             | DN150-PN25 (DIN/EN)   |
| Tworzywo kolnierza                             | EPDM  |
| Srednica nominalna                             | 150 mm  |
| Długość montażowa                              | 56 mm   |
| Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 25 bar  |
| Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)     | 25 bar  |
| Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)  | 25 bar  |
| Temperatura czynnika                           | -10 do +110 gc  |
| Obszary zastosowania                           | Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| Czas nastawiania                               | 58 s  |
| Napędy wymienne                                | ELU 230-7-BSR   |
| ECLASS   | 5.1   |
| GRUPA  | 27-29-00-00   |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLZ150/25BBAELIBSR

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:37