AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem elektrycznym DN125-PN25 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, EPDM (KLA150/25BBAELIBSR) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLA150/25BBAELIBSR

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Klapa kolnierzowa
Wykonanie	Battery Safety Return
Zlacze kolnierzowe	DN125-PN25 (DIN/EN)
Tworzywo kolnierza	EPDM
Srednica nominalna	150 mm
Dlugosc montazowa	56 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	16 bar
Temperatura czynnika	-10 do +110 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemyslowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprezone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Czas nastawiania	58 s
Napedy wymienne	ELU 230-7-BSR
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	KLA150/25BBAELIBSR

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:23