



Przepustnica z napędem elektrycznym DN150-PN25 (DIN/EN) GGG40, stal nierdzewna, NBR (KLA150/25BBBELIBSR) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLA150/25BBBELIBSR**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Nazwa	Wartość
Forma konstrukcyjna	Kłapa kolnierzowa
Wykonanie	Battery Safety Return
Złącze kolnierzowe	DN150-PN25 (DIN/EN)
Tworzywo kolnierza	NBR
Srednica nominalna	150 mm
Długość montażowa	56 mm
Cisnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Cisnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	16 bar
Temperatura czynnika	+5 do +85 gc
Obszary zastosowania	Zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
Czas nastawiania	58 s
Napędy wymienne	ELU 230-7-BSR
ECLASS	5.1
GRUPA	27-29-00-00

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

KLA150/25BBBELIBSR

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:24