# Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN100/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/EPDM (KLA100/25BBAPFS) - Koly Deutschland




## Numer artykułu SKU: KLA100/25BBAPFS

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN: od DN50 do DN150
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG
- przyłącza napędu pneumatycznego: NAMUR lub G 1/4"

**Przepustnica**

Materiały:
Obudowa: GGG40 pokryty żywicą epoksydową
Dysk: Stal nierdzewna
Uszczelnienie (manszeta): EPDM (-10°C do maks. +110°C) **-oznaczenie A**, NBR (+5°C do maks. +85°C) **- oznaczenie B**

Medium robocze:
gazowe i ciekłe media neutralne (w zależności od kombinacji materiałów)

Długości wbudowania:
DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

**Napęd pneumatyczny**

Wykonanie:
zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały:
Obudowa: aluminium anodowane, zębatka i tlok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Temperatura pracy: -20°C do maks. +80°C

Ciśnienie sterujące: do 10 bar (niższe cisnienia na zapytanie)

**Uwaga:** Przy wysokich temperaturach mediów należy chlodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Złącze kołnierzowe** | DN100-PN25 (DIN/EN) |
| **Temperatura czynnika** | -10 do +110 °C |
| **Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)** | 16 bar |
| **Tworzywo podkładki** | stal szlachetna |
| **Tworzywo kołnierza** | EPDM |
| **Obszary zastosowania** | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| **Długość montażowa** | 52 mm |
| **DN** | 100 mm |
| **Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)** | 16 bar |
| **Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)** | 16 bar |
| **Wersja** | zamykanie sprężyną |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLA100/25BBAPFS |
| **EAN-13** | 4050571429508 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:51