Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN50/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/EPDM (KLZ50/25BBAPFO) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLZ50/25BBAPFO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- zakres średnic nominalnych DN: od DN50 do DN150
- rodzaj przyłącza - międzykołnierzowe WAFER lub międzykołnierzowe LUG
- przyłącza napędu pneumatycznego: NAMUR lub G 1/4"

Przepustnica

Materiały:
Obudowa: GGG40 pokryty żywicą epoksydową
Dysk: Stal nierdzewna
Uszczelnienie (manszeta): EPDM (-10°C do maks. +110°C) **-oznaczenie A**, NBR (+5°C do maks. +85°C) **- oznaczenie B**

Medium robocze:
gazowe i ciekłe media neutralne (w zależności od kombinacji materiałów)

Długości wbudowania:
DIN 3202-K1, ISO 5752 seria 20, EN 558-1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1

Napęd pneumatyczny

Wykonanie:
zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały:
Obudowa: aluminium anodowane, zębatka i tlok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelka: NBR

Temperatura pracy: -20°C do maks. +80°C

Ciśnienie sterujące: do 10 bar (niższe cisnienia na zapytanie)

Uwaga: Przy wysokich temperaturach mediów należy chlodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Złącze kołnierzowe	DN50-PN25 (DIN/EN)
Temperatura czynnika	-10 do +110 °C
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	25 bar
Tworzywo podkładki	stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	EPDM
Obszary zastosowania	zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Długość montażowa	43 mm
DN	50 mm
Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	25 bar
Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	25 bar
Wersja	otwieranie sprężyną

Nr kat.	KLZ50/25BBAPFO
EAN-13	4050571438951

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:51