AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN80/PN25, GGG40/stal nierdzewna/EPDM (KLA80/25BBAPFO) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU: KLA80/25BBAPFO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

Klapa
Materialy:
Obudowa: GGG40, podkladka: GGG40 w oslonie poliamidu -A, stal szlachetna -B, aluminium-braz -C, pierscien samouszczelniajacy: EPDM, dzwignia reczna z blokada: GGG40
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +110°C
Cisnienie czynnika:
maks. 25 bar, klapy kolnierzowe: maks. 16 bar
Czynniki:
plynne, neutralne czynniki (zaleznie od kombinacji materialów)
Dlugosci wbudowania:
DIN 3202 T3 K1, ISO seria 5752 20, NF EN 558 1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1
Naped wahliwy
Konstrukcja:
zgodnosc z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napedy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)
Materialy:
Obudowa: Aluminium eloksalowane, zebatka i tlok: Aluminium, pokrywa: Zywica acetalowa, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie sterujace:
6 - 10 bar (mniejsze cisnienie na zapytanie)
Opcjonalnie:
Awaryjne uruchamianie reczne -HN
Uwaga:
Przy wysokich temperaturach czynników roboczych nalezy schlodzic naped!

DANE TECHNICZNE

Złącze kołnierzowe	DN80-PN25 (DIN/EN)
Temperatura czynnika	-10 do +110 °C
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	16 bar
Tworzywo podkładki	stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	EPDM
Obszary zastosowania	zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Długość montażowa	46 mm
DN	80 mm
Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	16 bar
Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	16 bar
Wersja	otwieranie sprężyną

Nr kat.	KLA80/25BBAPFO
EAN-13	4050571433376

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:40