AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN80/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/EPDM (KLZ80/25BBAP) - Koly Deutschland




## Numer artykułu SKU: KLZ80/25BBAP

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

Klapa
Materialy:
Obudowa: GGG40, podkladka: GGG40 w oslonie poliamidu -A, stal szlachetna -B, aluminium-braz -C, pierscien samouszczelniajacy: EPDM, dzwignia reczna z blokada: GGG40
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +110°C
Cisnienie czynnika:
maks. 25 bar, klapy kolnierzowe: maks. 16 bar
Czynniki:
plynne, neutralne czynniki (zaleznie od kombinacji materialów)
Dlugosci wbudowania:
DIN 3202 T3 K1, ISO seria 5752 20, NF EN 558 1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1
Naped wahliwy
Konstrukcja:
zgodnosc z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napedy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)
Materialy:
Obudowa: Aluminium eloksalowane, zebatka i tlok: Aluminium, pokrywa: Zywica acetalowa, uszczelka: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie sterujace:
6 - 10 bar (mniejsze cisnienie na zapytanie)
Opcjonalnie:
Awaryjne uruchamianie reczne -HN
Uwaga:
Przy wysokich temperaturach czynników roboczych nalezy schlodzic naped!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 8 kg |
| **Złącze kołnierzowe** | DN80-PN25 (DIN/EN) |
| **Temperatura czynnika** | -10 do +110 °C |
| **Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)** | 25 bar |
| **Tworzywo podkładki** | stal szlachetna |
| **Tworzywo kołnierza** | EPDM |
| **Obszary zastosowania** | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa |
| **Długość montażowa** | 46 mm |
| **DN** | 80 mm |
| **Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)** | 25 bar |
| **Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)** | 25 bar |
| **Wersja** | dwustronnego działania |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLZ80/25BBAP |
| **EAN-13** | 4050571440275 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:48