



## Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN65/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/EPDM (KLZ65/25BBAPFS) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ65/25BBAPFS**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Tylko na zamówienie**



### OPIS PRODUKTU

Kłapa  
Materiały:  
Obudowa: GGG40, podkładka: GGG40 w osłonie poliamidu -A, stal szlachetna -B, aluminium-brąz -C, pierścien samouszczelniający: EPDM, dzwignia ręczna z blokadą: GGG40  
Zakres temperatury:  
-10°C do maks. +110°C  
Ciśnienie czynnika:  
maks. 25 bar, kłapy kolnierzowe: maks. 16 bar  
Czynniki:  
płynne, neutralne czynniki (zależnie od kombinacji materiałów)  
Długości wbudowania:  
DIN 3202 T3 K1, ISO seria 5752 20, NF EN 558 1 seria 20, BS 5155 tabela 6 kolumna 4, API 609 tabela 1  
Napęd wahliwy  
Konstrukcja:  
zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)  
Materiały:  
Obudowa: Aluminium eloksalowane, zebatka i tłok: Aluminium, pokrywa: Zywica acetalowa, uszczelka: NBR  
Zakres temperatury:  
-20°C do maks. +80°C  
Ciśnienie sterujące:  
6 - 10 bar (mniejsze ciśnienie na zapytanie)  
Opcjonalnie:  
Awaryjne uruchamianie ręczne -HN  
Uwaga:  
Przy wysokich temperaturach czynników roboczych należy schłodzić napęd!

### DANE TECHNICZNE

Złącze kołnierzowe	DN65-PN25 (DIN/EN)
Temperatura czynnika	-10 do +110 °C
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	25 bar
Tworzywo podkładki	stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	EPDM
Obszary zastosowania	zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, woda basenowa
Długość montażowa	46 mm
DN	65 mm
Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	25 bar
Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	25 bar
Wersja	zamykanie sprężyną

Nr kat.	KLZ65/25BBAPFS
EAN-13	4050571439613