



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN80/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/NBR (KLZ80/25BBBPFO) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLZ80/25BBBPFO**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	klapa międzykołnierzowa otwierana sprężyną
Złącze kołnierzowe	DN80-PN25 (DIN/EN)
Temperatura czynnika	5 do 85 °C
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	25 bar
Tworzywo podkładki	stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	NBR
Obszary zastosowania	zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morską, woda basenowa
Długość montażowa	46 mm
DN	80 mm
Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	25 bar
Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	25 bar

Nr kat.

KLZ80/25BBBPFO

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:58