



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN50/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/NBR (KLA50/25BBBPFO) - Koly Deutschland



Numer artykułu SKU:
KLA50/25BBBPFO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Wykonanie | klapa kołnierkowa otwierana sprężyną |
| Złącze kołnierzowe | DN50-PN25 (DIN/EN) |
| Temperatura czynnika | 5 do 85 °C |
| Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych) | 16 bar |
| Tworzywo podkładki | stal szlachetna |
| Tworzywo kołnierza | NBR |
| Obszary zastosowania | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morską, woda basenowa |
| Długość montażowa | 43 mm |
| DN | 50 mm |
| Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych) | 16 bar |
| Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych) | 16 bar |

Nr kat.

KLA50/25BBBPFO