AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN150/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/NBR (KLZ150/25BBBPFO) - Koly Deutschland

Numer artykułu SKU: KLZ150/25BBBPFO

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	klapa międzykołnierzowa otwierana sprężyną
Złącze kołnierzowe	DN150-PN25 (DIN/EN)
Temperatura czynnika	5 do 85 °C
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	25 bar
Tworzywo podkładki	stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	NBR
Obszary zastosowania	zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa
Długość montażowa	56 mm
DN	150 mm
Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	25 bar
Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	25 bar

Nr kat.	KLZ150/25BBBPFO

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 21:48