



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem pneumatycznym DN50/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/NBR (KLZ50/25BBBP) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:  
KLZ50/25BBBP**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

Wykonanie	klapa międzykołnierzowa dwukierunkowego działania
Złącze kołnierzowe	DN50-PN25 (DIN/EN)
Temperatura czynnika	5 do 85 °C
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	25 bar
Tworzywo podkładki	stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	NBR
Obszary zastosowania	zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morską, woda basenowa
Długość montażowa	43 mm
DN	50 mm
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	25 bar
Ciśnienie robocze gazów (niebezpiecznych)	25 bar

Nr kat.

KLZ50/25BBBP

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:50