AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN80/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/NBR (KLA80/25BBBPFS) - Koly Deutschland

## Numer artykułu SKU: KLA80/25BBBPFS

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

KÖLY Deutschland

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | klapa kołnierzowa zamykana sprężyną |
| **Złącze kołnierzowe** | DN80-PN25 (DIN/EN) |
| **Temperatura czynnika** | 5 do 85 °C |
| **Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)** | 16 bar |
| **Tworzywo podkładki** | stal szlachetna |
| **Tworzywo kołnierza** | NBR |
| **Obszary zastosowania** | zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morska, woda basenowa |
| **Długość montażowa** | 46 mm |
| **DN** | 80 mm |
| **Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)** | 16 bar |
| **Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)** | 16 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KLA80/25BBBPFS |