



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Przepustnica z napędem pneumatycznym, DN100/PN25 (DIN/EN) GGG40/stal nierdzewna/NBR (KLZ100/25BBBPFS) - Koly Deutschland



**Numer artykułu SKU:
KLZ100/25BBBPFS**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Wykonanie	klapa międzykołnierzowa zamykana sprężyną
Złącze kołnierzowe	DN100-PN25 (DIN/EN)
Temperatura czynnika	5 do 85 °C
Ciśnienie robocze cieczy (niebezpiecznych)	25 bar
Tworzywo podkładki	stal szlachetna
Tworzywo kołnierza	NBR
Obszary zastosowania	zastosowanie ogólne i przemysłowe (bez oleju mineralnego), woda surowa, sprężone powietrze (bez oleju), neutralne media gazowe, węglowodory, woda morską, woda basenowa
Długość montażowa	52 mm
DN	100 mm
Ciśnienie robocze cieczy (nie niebezpiecznych)	25 bar
Ciśnienie robocze gazów (nie niebezpiecznych)	25 bar

Nr kat.

KLZ100/25BBBPFS

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:01