

Zaślepka do rur hydraulicznych 18 L stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
ROV18LES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Zastosowanie:

Połączenie gwintowe zaslepiające do EVGE, DKO-L do DKO-S. Do zaslepiania przewodów wezowych lub końcówek rurowych, na których naciągnięto nakretkę lub pierścien tnacy.

*W razie potrzeby nakretkę nasadową i pierścien tnacy proszę zamówić osobno.

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,075 kg
Ciśnienie robocze	315 bar
Zakres temperatury	-60 do +400 °C
Typoszereg	typoszereg lekki
Materiał	1.4571
Średnica rury zew.	18 L (M26 x 1,5)

Nr kat.	ROV18LES
EAN-13	4050571603748