



## Zaślepka do rur hydraulicznych 8 S



**Numer artykułu SKU:  
ROV8S**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Zastosowanie:

Połączenie gwintowe zaslepiające do EVGE, DKO-L do DKO-S. Do zaslepiania przewodów wezowych lub końcówek rurowych, na których naciągnięto nakretkę lub piernic tnacy.

\*W razie potrzeby nakretka nasadowa i piernic tnacy proszę zamówić osobno.

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,027 kg
Ciśnienie robocze	630 bar
Zakres temperatury	-40 do +120 °C
Typoszereg	typoszereg ciężki
Materiał	stal ocynkowana
Średnica ruryzew.	8 S (M16 x 1,5)

Nr kat.	ROV8S
EAN-13	4050571604059