



Zaślepka do rur hydraulicznych 10 S



**Numer artykułu SKU:
ROV10S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Typ stal ocynkowana

Materiały:

Korpus: Stal ocynkowana ew. z uszczelkami elastomerowymi: NBR

Zakres temperatury:

-40°C do maks. +120°C (z uszczelka elastomerowa: -35°C do maks. +100°C)

Typ stal szlachetna i srubunek NC

Materiały:

Korpus: 1.4571, w przeciwnym razie dostępne uszczelnienie elastomerowe: Viton

Zakres temperatury:

-60°C do maks. +400°C (z uszczelka elastomerowa: -20°C do maks. +200°C, połączenie srubowe NC na zapytanie do +550°C)

Zastosowanie:

Połączenie gwintowe zaslepiające do EVGE, DKO-L do DKO-S. Do zaslepiania przewodów wezowych lub końcówek rurowych, na których naciągnięto nakretkę lub piernic tncacy.

*W razie potrzeby nakretka nasadowa i piernic tncacy proszę zamówić osobno.

Uwaga:

Do montażu połączeń skręcanych ze stali szlachetnej proszę stosować PASTE ES.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Waga | 0,033 kg |
| Ciśnienie robocze | 630 bar |
| Zakres temperatury | -40 do +120 °C |
| Typoszereg | typoszereg ciężki |
| Materiał | stal ocynkowana |
| Średnica rury zew. | 10 S (M18 x 1,5) |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | ROV10S |
| EAN-13 | 4050571603564 |