



Złącze kątowe obrotowe, G3/4, do próżni



**Numer artykułu SKU:
DDF34-1VU**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Mosiadz niklowany, gwint: z uszczelka teflonowa, koło reczne: Tworzywo sztuczne

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +85°C, inne zakresy temperatur na zapytanie

Cisnienie robocze:

0,5 - 12 bar

Czynniki:

naoliwione sprężone powietrze, inne czynniki na zapytanie

Opcjonalnie:

Zastosowanie w próżni -VU, uszczelki Viton -V

DANE TECHNICZNE

Waga	0,7 kg
Ciśnienie robocze	-1 do 0 bar
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-10 do +85 °C
Umaks	160 obr./min.
Gwint wewnętrzny (G1)	1/2
Przepływ	6200 l/min.
DN	15 mm
A	70 mm
F	45 mm
E	40 mm
B	65 mm
H	40 mm
I	20 mm
Wersja	do stosowania w próżni

Nr kat.	DDF34-1VU
EAN-13	4050571246914

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:59