



Przegub obrotowy podwójny, G1/8, kompakt



**Numer artykułu SKU:
DDFC18-2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:

2 oddzielne wejścia i 2 oddzielne wyjścia

Materiały:

Korpus: Mosiądz niklowany, uszczelki: PUR), czop prowadzący, sruba kolnierkowa i pierścien zabezpieczający: Stal ocynkowana

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +85°C, inne zakresy temperatur na zapytanie

Cisnienie robocze:

0,5 - 12 bar

Czynniki:

naoliwione sprężone powietrze

Opcjonalnie:

Zastosowanie w próżni -VU, uszczelki Viton -V

DANE TECHNICZNE

Waga	0,49 kg
Cisnienie robocze	0,5 do 12 bar
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-10 do +85 °C
Umaks	300 obr./min.
Przepływ	440 l/min.
DN	4 mm
A	77,5 mm
H	12 mm
Gwint R	40 mm
M	23 mm
N	44 mm
P	15 mm
O	3,5 mm
Wersja	kompaktowe

Nr kat.	DDFC18-2
EAN-13	4050571246969

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:45