AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przegub obrotowy podwójny, G1/8, kompakt



Numer artykułu SKU: DDFC18-2

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Wykonanie:
2 oddzielne wejscia i 2 oddzielne wyjscia
Materialy:
Korpus: Mosiadz niklowany, uszczelki: PUR), czop prowadzacy, sruba kolnierzowa i pierscien zabezpieczajacy: Stal ocynkowana
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +85°C, inne zakresy temperatur na zapytanie
Cisnienie robocze:
0,5 - 12 bar
Czynniki:
naoliwione sprezone powietrze
Opcjonalnie:
Zastosowanie w prózni -VU, uszczelki Viton -V

DANE TECHNICZNE

Waga	0,49 kg
Ciśnienie robocze	0,5 do 12 bar
Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-10 do +85 °C
Umaks	300 obr./min.
Przepływ	440 l/min.
DN	4 mm
A	77,5 mm
H	12 mm
Gwint R	40 mm
M	23 mm
N	44 mm
P	15 mm
O	3,5 mm
Wersja	kompaktowe

Nr kat.	DDFC18-2
EAN-13	4050571246969

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 20:31