



## Przegub obrotowy podwójny, G1/4, kompakt



Numer artykułu SKU:  
**DDFC14-2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Wykonanie:

2 oddzielne wejścia i 2 oddzielne wyjścia

### Materiały:

Korpus: Mosiądz niklowany, uszczelki: PUR), czop prowadzący, sruba kolnierkowa i pierścien zabezpieczający: Stal ocynkowana

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +85°C, inne zakresy temperatur na zapytanie

### Cisnienie robocze:

0,5 - 12 bar

### Czynniki:

naoliwione sprężone powietrze

### Opcjonalnie:

Zastosowanie w próżni -VU, uszczelki Viton -V

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Ciśnienie robocze	0,5 do 12 bar
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-10 do +85 °C
Umaks	200 obr./min.
Przepływ	870 l/min.
DN	8 mm
A	102 mm
H	16,5 mm
Gwint R	50 mm
M	30 mm
N	60 mm
P	25 mm
O	5 mm
Wersja	kompaktowe

Nr kat.	DDFC14-2
EAN-13	4050571246952

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:58