



## Przegub obrotowy podwójny, G1/8, uszczelnienie Viton



Numer artykułu SKU:  
**DDF18-2V**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Wykonanie:**

2 oddzielne wejścia i 2 oddzielne wyjścia

**Materiały:**

Korpus: Mosiądz niklowany, uszczelki: PUR), czop prowadzący, sruba kolnierkowa i pierścien zabezpieczający: Stal ocynkowana

**Zakres temperatury:**

-10°C do maks. +85°C, inne zakresy temperatur na zapytanie

**Cisnienie robocze:**

0,5 - 12 bar

**Czynniki:**

naoliwione sprężone powietrze

**Opcjonalnie:**

Zastosowanie w próżni -VU, uszczelki Viton -V

## DANE TECHNICZNE

<b>F</b>	20 mm
<b>Wersja</b>	uszczelki Viton
<b>O</b>	3,5 mm
<b>P</b>	15 mm
<b>N</b>	44 mm
<b>M</b>	43 mm
<b>Gwint R</b>	40 mm
<b>H</b>	12 mm
<b>E</b>	11,5 mm
<b>Waga</b>	0,6 kg
<b>A</b>	97,5 mm
<b>DN</b>	4 mm
<b>Przepływ</b>	440 l/min.
<b>Umaks</b>	300 obr./min.
<b>Zakres temperatury</b>	-20 do +150 °C
<b>Rodzaj gwintu</b>	G
<b>Gwint</b>	1/8
<b>Ciśnienie robocze</b>	0,5 do 12 bar

<b>Nr kat.</b>	DDF18-2V
<b>EAN-13</b>	4050571246877