AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Szybkozłączka grodziowa NW2,7, do przewodu 3



Numer artykułu SKU: KDSS3NW2,7

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
165 l/min
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
kompatybilny z **:
Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
Zastosowanie do wtyczek obustronnie odcinajacych -BA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,017 kg
Zakres temperatury	-20 do +100 °C
Średnica (Emax)	14 mm
Materiał	mosiądz
A	M 7 x 0,5
Średnica wewnętrzna węża	3 mm
Do wtyków z obustronnym odcięciem	nie

Nr kat.	KDSS3NW2,7
EAN-13	4050571401191

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 00:03